

Техникалық деректер

3410



Топырақ катоктары Серия 3000

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H179

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайырмалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3410 (H179)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	10535
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	10315
Жұмыс салмағы, макс.	kg	12060
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	5690/4845
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	26,6
Француз жіктеуі, деректер/класс		43,3/VM3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5695
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3020
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2320
Дөңгелек базасы	mm	3005
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Жерден биіктігі, ортасы	mm	375
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4005
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	31/34
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-12,0
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосұлы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,90/0,80
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/144
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	290

Дыбыс деңгейі

Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	107
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек | Машинистің кабинасындағы көтергіш | Партияның зауыттық табличкасы | Дыбыс оқшауламасы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

ROPS кабина қорғанысы | ROPS қорғаныш, қатқыл | Автономды жылыту жүйесі | Радио | Қорғаушы жаппа | Тегістегіш құралдың педальдері | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Автоматты тербеліс | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Шамның қорғаныш торшасы | Алдыңғы шинадағы шлангінің гидравликалық қорғанышы