

Techniniai duomenys

3410



Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H179

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėlė

TECHNINIAI DUOMENYS 3410 (H179)

Masės

Darbinė masė su kabina	kg	10535
Darbinė masė su ROPS	kg	10315
Maks. darbinė masė	kg	12060
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	5690/4845
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	26,6
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		43,3/VM3

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	5695
Bendras aukštis su kabina	mm	3020
Krovimo aukštis, min.	mm	2320
Atstumas tarp ašių	mm	3005
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Kelio prošvaiva, centre	mm	375
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4005
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	31/34

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
-----------------------	--	------------------

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa

Judėjimo pavara

Greitis, darbo etapas	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	48/53

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/37
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,90/0,80
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	246/144

Vairavimas

Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa	L	290
---------------------	---	-----

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	107
-------------------------------------	-------	-----

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103
---------------------------------------	-------	-----

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio regulatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pvara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas | Garso izoliacija

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apsauginės žibintų grotelės | Hidraulinių žarnų apsauga prie priekinio rėmo