

Tekniske data

3410



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H179

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vippear rattstamme

TEKNISKE DATA 3410 (H179)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	10535
Driftsvekt med ROPS	kg	10315
Driftsvekt, maks.	kg	12060
Akselbelastning, foran/bak	kg	5690/4845
Statisk linjelast, foran	kg/cm	26,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		43,3/VM3

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	5695
Total høyde med førerhus	mm	3020
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3005
Total bredde med førerhus	mm	2250
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Sporkrets, inne	mm	4005
Skråningsvinkel, foran/bak	°	31/34

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Kjøredrev

Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	290
------------------------	---	-----

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	107
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingsningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk | Rekkverk på førerplattform | Skyveblad | Lydisolering

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus | ROPS, avstivet | Reservevarmer | Radio | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Frekvensdisplay, vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Automatisk vibrasjonssystem | Arbeidslys | Roterende lys | Lampegitter | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen