

Dane techniczne

3410



Ciągniki walcowe Seria 3000

Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H179

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela, możliwością ustawiania siedzenia operatora i wychylną kolumną kierownicy

DANE TECHNICZNE 3410 (H179)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	10535
Ciężar roboczy z ROPS	kg	10315
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	12060
Nacisk na oś, przód/tył	kg	5690/4845
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	26,6
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		43,3/VM3

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5695
Wysokość całk. z kabiną	mm	3020
Wysokość załadunku, min.	mm	2320
Rozstaw osi	mm	3005
Szerokość całk. z kabiną	mm	2250
Prześwit, środek	mm	375
Promień skrętu, wewn.	mm	4005
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	31/34

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	25
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		100,0/136,0/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		100,0/134,0/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-12,0
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	48/53

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/37
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,80
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/144

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103
------------------------------	-------	-----

WYPOSAŻENIE

2 podłokietniki | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Automatyczna kontrola trakcji | Odłącznik akumulatora | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd na cztery koła | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora | Tarcza spychająca | Izolacja akustyczna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS | Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Ogrzewanie postojowe | Radio | Daszek ochronny | Osłony stopy ubijaka | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Interfejs telematyczny | Automatyka wibracyjna | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna lampy | Osłona węża hydraulicznego na ramie przedniej