

Teknik bilgiler

3410



Altyapı silindirleri Seri 3000

Düz tamburlu altyapı silindiri

H179

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli

TEKNİK BİLGİLER 3410 (H179)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10535
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	10315
Çalışma ağırlığı maks.	kg	12060
Aks yükü, ön/arka	kg	5690/4845
Statik çizgisel yük	kg/cm	26,6
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		43,3/VM3

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5695
Kabinli toplam yükseklik	mm	3020
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2320
Aks mesafesi	mm	3005
Kabinli toplam genişlik	mm	2250
Alt yükseklik, ortadan	mm	375
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4005
Eğim açısı, önde/arkada	°	31/34

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	25
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3

Çekiş (Tahrik)

Hız, çalışma hızı	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Hız, nakliye hızı	km/h	0-12,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	48/53

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/37
Genlik, ön, I/II	mm	1,90/0,80
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	246/144

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	290
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	107
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademeli hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş | Operatör mahallinde tutunma demirleri | Dozer bıçağı | Ses yalıtımı

ÖZEL DONANIM

ROPS kabin | Sabit ROPS | Vebasto | Radyo | Koruyucu tavan | Keçi ayağı kabuğu | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Far koruma ızgarası | Ön çerçeve üzerinde hidrolik hortum koruması