

## Технічні дані

# 3410



**Ґрунтові котки Серія 3000**  
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

**H179**

### ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння, регульованим сидінням водія і відкидною кермовою колонкою

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3410 (H179)

| Вага                                            |       |                            |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Робоча вага із кабіною                          | kg    | 10535                      |
| Робоча вага із системою захисту від перекидання | kg    | 10315                      |
| Робоча вага, макс.                              | kg    | 12060                      |
| Навантаження на вісь, попереду/ззаду            | kg    | 5690/4845                  |
| Статичне лінійне навантаження, попереду         | kg/cm | 26,6                       |
| Франц. класифікація, значення/клас              |       | 43,3/VM3                   |
| Габарити механізму                              |       |                            |
| Загальна довжина                                | mm    | 5695                       |
| Загальна висота разом із кабіною                | mm    | 3020                       |
| Високе навантаження, мінім.                     | mm    | 2320                       |
| База                                            | mm    | 3005                       |
| Загальна ширина разом із кабіною                | mm    | 2250                       |
| Дорожній просвіт, посередині                    | mm    | 375                        |
| Радіус повороту, внутрішній                     | mm    | 4005                       |
| Кут звису, спереду/ззаду                        | °     | 31/34                      |
| Габарити вальців                                |       |                            |
| Ширина вальця, попереду                         | mm    | 2140                       |
| Діаметр вальця, попереду                        | mm    | 1504                       |
| Товщина вальця, попереду                        | mm    | 25                         |
| Тип вальця, попереду                            |       | суцільн.                   |
| Габарити шин                                    |       |                            |
| Розмір шини, ззаду                              |       | AW 23.1-26 12 PR           |
| Дизельний двигун                                |       |                            |
| Виробник                                        |       | DEUTZ                      |
| Тип                                             |       | TCD 2012 L04 2V            |
| Циліндр, кількість                              |       | 4                          |
| Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.   |       | 100,0/136,0/2300           |
| Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.   |       | 100,0/134,0/2300           |
| Норма токсичності випускних газів               |       | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Привід ходового механізму                       |       |                            |
| Швидкість, робочий хід                          | km/h  | 0-5,7/0-7,6/0-7,9          |
| Швидкість, транспортний хід                     | km/h  | 0-12,0                     |
| Швидкопідйомність із вібрацією та без неї       | %     | 48/53                      |
| Вібрація                                        |       |                            |
| Частота вібрацій, попереду, I/II                | Hz    | 27/37                      |
| Амплітуда, попереду, I/II                       | mm    | 1,90/0,80                  |
| Відцентрова сила, попереду, рів. I/II           | kN    | 246/144                    |
| Система кермового управління                    |       |                            |
| Кут гойдання +/-                                | °     | 10                         |
| Кермове управління, тип                         |       | Суставне зчленування       |

| Ємність баку / заправна ємність             |       |     |
|---------------------------------------------|-------|-----|
| Паливний бак, вміст                         | L     | 290 |
| Рівень звуку                                |       |     |
| Звукова потужність LW(A), на етикетці       | db(A) | 107 |
| Звукова потужність LW(A), виміряне значення | db(A) | 103 |

ОБЛАДНАННЯ

2 підлокітника | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Автоматична антибуксувальна система і система контролю тяги | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Пульт керування з регулюванням положення кермової колонки | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Попереднє налаштування швидкості | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Безступінчатий повний гідростатичний привід | Поручні для підйому на платформу оператора | Бульдозерний відвал | Шумоізоляція

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS | Захист ROPS, стаціонарний | Система автономного опалення | Радіоприймач | Захисний навіс | Кулачкові секції | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Спідометр | Індикатор частоти, вібрація | Звуковий сигнал заднього ходу | Телематичний інтерфейс | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Захисна решітка для ламп | Захист гідравлічного шланга на передній рамі