

Technické údaje

3410 P



Tahačové válce Série 3000
Tahačový válec s ježkovým běhounem

H179

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Ergonomická platforma řidiče s otočnou ovládací jednotkou sedadla, nastavitelným sedadlem řidiče a sklopným sloupkem řízení
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám

TECHNICKÉ ÚDAJE 3410 P (H179)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	11020
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	10800
Pohotovostní hmotnost max.	kg	12550
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6055/4965
Franc. klasifikace, hodnota/třída		43,8/VPM3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	3040
Výška nakládky, min.	mm	2320
Rozvor	mm	3005
Celková šířka s kabinou	mm	2250
Světlá výška, uprostřed	mm	375
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4005
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	34/34
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1684
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válec, počet		140
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		100,0/136,0/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		100,0/134,0/2300
Emisní norma		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojezdu		
Rychlost, pracovní	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Rychlost, pojezdová	km/h	0-11,7
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	53/58
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/37
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	246/144
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	290

Hladina zvuku

Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	103
---------------------------------	-------	-----

VYBAVENÍ

2 loketní opěrky | 3bodový výkyvný kloub | Nastavitelný stěrač | Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Automatická trakční kontrola a protiprokluzová regulace | Hlavní vypínač baterie | Obslužné stanoviště se změnou nastavení sloupku řízení | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Předvolba rychlosti | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Plynulý hydrostatický pohon všech kol | madlo pro nastupování na stanovišti řidiče | radlice | izolace proti hluku

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

kabina ROPS | ROPS, tuhé provedení | nezávislé topení | rádio | ochranná střecha | provedení s přídatným předřazeným palivovým filtrem | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | měřič rychlosti | ukazatel frekvence, vibrace | houkačka při couvání | telematické rozhraní | vibrační automatika | pracovní reflektory | světelný maják | kryt osvětlení mřížkový | ochrana hydraulické hadice na předním rámu