

## Tekniske data

# 3410 P



**Tromler Serie 3000**  
Tromle med stampfodstromle

**H179**

### HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

| TEKNISKE DATA 3410 P (H179)         |       |                          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| Vægt                                |       |                          |
| Driftsvægt med kabine               | kg    | 11020                    |
| Driftsvægt med ROPS                 | kg    | 10800                    |
| Driftsvægt maks.                    | kg    | 12550                    |
| Akselbelastning, foran/bagved       | kg    | 6055/4965                |
| Fransk klassificering, værdi/klasse |       | 43,8/VPM3                |
| Maskindimensioner                   |       |                          |
| Total længde                        | mm    | 5695                     |
| Total højde med kabine              | mm    | 3040                     |
| Højde, last, min.                   | mm    | 2320                     |
| Akselafstand                        | mm    | 3005                     |
| Total bredde med kabine             | mm    | 2250                     |
| Spillerum fra underlag, midte       | mm    | 375                      |
| Sporkredsradius, indvendigt         | mm    | 4005                     |
| Skræntvinkel, foran/bagtil          | °     | 34/34                    |
| Dimensioner Tromler                 |       |                          |
| Tromlebredde, foran                 | mm    | 2140                     |
| Tromlediameter, foran               | mm    | 1684                     |
| Tromlestyrke, foran                 | mm    | 15                       |
| Tromletype, foran                   |       | Stampefod                |
| Højde på stampefødder               | mm    | 100                      |
| Stampefødder, antal                 |       | 140                      |
| Dimensioner for dæk                 |       |                          |
| Dækstørrelse, bagved                |       | TR 23.1-26 12 PR         |
| Dieselmotor                         |       |                          |
| Producent                           |       | DEUTZ                    |
| Type                                |       | TCD 2012 L04 2V          |
| Cylindre, antal                     |       | 4                        |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.      |       | 100,0/136,0/2300         |
| Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.      |       | 100,0/134,0/2300         |
| Udstødningstrin                     |       | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
| Køredrev                            |       |                          |
| Hastighed, arbejdsgear              | km/h  | 0-5,8/0-7,3/0-8,4        |
| Hastighed, transportgear            | km/h  | 0-11,7                   |
| Stigningsevne, med/uden vibration   | %     | 53/58                    |
| Vibration                           |       |                          |
| Vibrationsfrekvens, foran, I/II     | Hz    | 27/37                    |
| udsving, foran, I/II                | mm    | 1,90/0,80                |
| Centrifugalkraft, foran, I/II       | kN    | 246/144                  |
| Styring                             |       |                          |
| Oscilleringsvinkel +/-              | °     | 10                       |
| Styring, type                       |       | Knækstyring              |
| Tankindhold/påfyldningsmængde       |       |                          |
| Brændstoftank, indhold              | L     | 290                      |
| Støjniveau                          |       |                          |
| Støjeffekt LW(A), mærkat            | db(A) | 107                      |
| Støjeffekt LW(A), målt              | db(A) | 103                      |

| UDSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 armlæn   3-punkt knækled   Afstrygeren kan indstilles   Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere   Automatisk traktionskontrol og antislipregulering   Batteriafbryder   Operatørens plads med ratstammejustering   Førerplads med opstigning i begge sider   Hastighedsvalg   Hydrostatisk styring   Førerplads, afkoblet fra vibrationer   Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk   Opstigningsgreb på førerplads   Dozerblad   Lydisolering |
| SPECIALUDSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ROPS-kabine   ROPS, stiv   Standardradiator   Radio   Tag   Udførelse med ekstra brændstofforfilter   HAMM Compaction Meter (HCM)   Speedometer   Frekvensvisning, vibration   Bakalarm   Telematikgrænseflade   Vibrationsautomatik   Arbejdslys   Rotorblink   Lampebeskyttelsesgitter   Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen                                                                                                                         |