

Technische gegevens

3410 P



Verdichtingsmachines Serie 3000

Verdichtingsmachine met stampvoetwals

H179

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel, instelbare bestuurdersstoel en kantelbare stuurkolom
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes

TECHNISCHE GEGEVENS 3410 P (H179)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	11020
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	10800
Bedrijfsgewicht max.	kg	12550
Aslast, vóór/achter	kg	6055/4965
Franse classificatie, waarde/klasse		43,8/VPM3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5695
Totale hoogte met cabine	mm	3040
Transporthoogte, min.	mm	2320
Wielbasis	mm	3005
Totale breedte met cabine	mm	2250
Bodemvrijheid, midden	mm	375
Draairadius, binnen	mm	4005
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	34/34

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1684
Roldikte, vóór	mm	15
Roltype, vóór		Schapenpoot
Schapenpoten, hoogte	mm	100
Schapenpoten, aantal		140

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		TR 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		100,0/136,0/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		100,0/134,0/2300
Emissienorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Snelheid, transportstand	km/h	0-11,7
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	53/58

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/37
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/144

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	290
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	107
--------------------------------	-------	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103
--------------------------------	-------	-----

UITRUSTING

2 armleuningen | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Automatische tractiecontrole en tractieregelsysteem | Accuschakelaar | Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Traploze hydrostatische vierwielaandrijving | Handgrepen aan bestuurdersplaats | Demonteerbare grondschiif | Geluidsisolatie

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine | ROPS, star | Hulpverhittingseenheid | Radio | Veiligheidsdak | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Frequentieweergave, trilling | Achteruitrijalarm | Telematica-interface | Automatisch vibratiesysteem | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Verlichtingsbescherming | Bescherming hydraulische slang aan voorchassis