

tekniset tiedot

3410 P



Jyrät Sarja 3000
Jyrä junttajalkavalssilla

H179

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

TEKNISET TIEDOT 3410 P (H179)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	11020
ajopaino ROPSin kanssa	kg	10800
Enimmäisajopaino	kg	12550
akselipaino, edessä/takana	kg	6055/4965
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		43,8/VPM3
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	3040
lastauksen korkeus, minimi	mm	2320
akseliväli	mm	3005
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	375
raideympyrän sisäsäde	mm	4005
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34/34
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1684
valssin vahvuus, edessä	mm	15
valssin laji, edessä		tiivistin
tiivistinten korkeus	mm	100
tiivistimet, lukumäärä		140
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmoottori		
valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
voimansiirtokoneisto		
työvaihdenopeus	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
kuljetusvaihdenopeus	km/h	0-11,7
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	53/58
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	290
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	107

melutaso		
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi | Äänieristys

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Hydrauliletkusuoja, eturungossa