

Tehniskie dati

3410 P



Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar bļietēšanas pēdas bandāžu

H179

BŪTISKIE FAKTI

- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta bļietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām

TEHNISKIE DATI 3410 P (H179)

Svars

Darba svars ar kabīni	kg	11020
Darba svars ar ROPS	kg	10800
Maksimālais darba svars	kg	12550
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6055/4965
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		43,8/VPM3

Mašīnas izmēri

Kopējais garums	mm	5695
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3040
Iekraušanas augstums, min.	mm	2320
Asu attālums	mm	3005
Kopējais platums ar kabīni	mm	2250
Klīrenss, vidus	mm	375
Iekšējais pagriezienu rādiuss	mm	4005
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	34/34

Bandāžu izmēri

Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1684
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	15
Bandāžas veids, priekšpuse		Blietēšanas plāksne
Blietēšanas plākšņu augstums	mm	100
Blietēšanas plāksnes skaits		140

Riepu izmēri

Riepu lielums, aizmugure		TR 23.1-26 12 PR
--------------------------	--	------------------

Dīzeļdzinējs

Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		100,0/136,0/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		100,0/134,0/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis

Piedziņa

Ātrums, darba pārnese	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Ātrums, transportēšanas pārnese	km/h	0-11,7
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	53/58

Vibrācija

Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/37
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,90/0,80
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	246/144

Vadība

Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība

Trokšņa līmenis

Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	107
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliešanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas | Stumšanas vairogs | Skaņas izolācija

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne | ROPS, neelastīgs | Autonomā apsildīšana | Radio | Aizsargjums | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mēritājs (HCM) | Spidometrs | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Vibrācijas automātika | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Lukturu aizsargrežģis | Hidraulikas šļūtenes aizsargs uz priekšējā rāmja