

Techniniai duomenys

# 3410 P



**Grunto volai Serija 3000**  
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

**H179**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių

TECHNINIAI DUOMENYS 3410 P (H179)

| Masės                                        |       |                                   |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Darbinė masė su kabina                       | kg    | 11020                             |
| Darbinė masė su ROPS                         | kg    | 10800                             |
| Maks. darbinė masė                           | kg    | 12550                             |
| Ašies apkrova, priekyje / gale               | kg    | 6055/4965                         |
| Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė        |       | 43,8/VPM3                         |
| Mašinos matmenys                             |       |                                   |
| Bendras ilgis                                | mm    | 5695                              |
| Bendras aukštis su kabina                    | mm    | 3040                              |
| Krovimo aukštis, min.                        | mm    | 2320                              |
| Atstumas tarp ašių                           | mm    | 3005                              |
| Bendras plotis su kabina                     | mm    | 2250                              |
| Kelio prošvaista, centre                     | mm    | 375                               |
| Vidinis ratų posūkio spindulys               | mm    | 4005                              |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale            | °     | 34/34                             |
| Būgno matmenys                               |       |                                   |
| Būgno plotis, priekyje                       | mm    | 2140                              |
| Būgno skersmuo, priekyje                     | mm    | 1684                              |
| Būgno storis, priekyje                       | mm    | 15                                |
| Būgno tipas, priekyje                        |       | Plūkimo plokštė                   |
| Plūkimo plokščių aukštis                     | mm    | 100                               |
| Plūkimo plokštės, skaičius                   |       | 140                               |
| Padangų matmenys                             |       |                                   |
| Galinių padangų dydis                        |       | TR 23.1-26 12 PR                  |
| Dyzelinis variklis                           |       |                                   |
| Gamintojas                                   |       | DEUTZ                             |
| Tipas                                        |       | TCD 2012 L04 2V                   |
| Cilindrų skaičius                            |       | 4                                 |
| Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.           |       | 100,0/136,0/2300                  |
| Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.           |       | 100,0/134,0/2300                  |
| Išmetamųjų dujų standartas                   |       | ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa |
| Judėjimo pavara                              |       |                                   |
| Greitis, darbo etapas                        | km/h  | 0-5,8/0-7,3/0-8,4                 |
| Greitis, transportavimo etapas               | km/h  | 0-11,7                            |
| Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos | %     | 53/58                             |
| Vibracija                                    |       |                                   |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II            | Hz    | 27/37                             |
| Amplitudė, priekyje, I/II                    | mm    | 1,90/0,80                         |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II              | kN    | 246/144                           |
| Vairavimas                                   |       |                                   |
| Sukimo kampas +/-                            | °     | 10                                |
| Vairavimas, tipas                            |       | Lankstinio rėmo valdymas          |
| Bako talpa / pripildymo lygis                |       |                                   |
| Degalų bakas, talpa                          | L     | 290                               |
| Triukšmo lygis                               |       |                                   |
| Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas          | db(A) | 107                               |

| Triukšmo lygis                        |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas | db(A) | 103 |

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio reguliatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas | Garso izoliacija

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apsauginės žibintų grotelės | Hidraulinį žarnų apsauga prie priekinio rėmo