

Tekniske data

3410 P



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med padfoot-trommel

H179

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vipbar rattstamme
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

TEKNISKE DATA 3410 P (H179)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11020
Driftsvekt med ROPS	kg	10800
Driftsvekt, maks.	kg	12550
Akselbelastning, foran/bak	kg	6055/4965
Fransk klassifisering, verdi/klasse		43,8/VPM3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5695
Total høyde med førerhus	mm	3040
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3005
Total bredde med førerhus	mm	2250
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Sporkrets, inne	mm	4005
Skråningsvinkel, foran/bak	°	34/34
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1684
Trommelstyrke, foran	mm	15
Trommeltype, foran		Stampefot
Høyde på stampeføtter	mm	100
Stampeføtter, antall		140
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,7
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	53/58
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	107
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skraper innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk Rekkverk på førerplattform Skyveblad Lydisolering
SPELIALUTSTYR
ROPS-førerhus ROPS, avstivet Reservevarmer Radio Beskyttende tak Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Telematikkgrensesnitt Automatisk vibrasjonssystem Arbeidslys Roterende lys Lampegitter Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen