

Technické údaje

3410 P



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s ježkovým behúňom

H179

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla, nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam

TECHNICKÉ ÚDAJE 3410 P (H179)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	11020
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	10800
Prevádzková hmotnosť max.	kg	12550
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6055/4965
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		43,8/VPM3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	3040
Výška nakladania, min.	mm	2320
Rázvor náprav	mm	3005
Celková šírka s kabinou	mm	2250
Svetlá výška, v strede	mm	375
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4005
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	34/34
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1684
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	15
Druh bandáže, vpredu		Zhutňovacia doska
Zhutňovacie dosky, výška	mm	100
Zhutňovacie dosky, počet		140
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		100,0/136,0/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		100,0/134,0/2300
Emisná trieda		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-11,7
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	53/58
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/37
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/144
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	290

Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103

VYBAVENIE

2 opierky ruky | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Automatická kontrola trakcie a protišmyková regulácia | Vypínač batérie | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Predvoľba rýchlosti | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Plynulý hydrostatický pohon všetkých kolies | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča | Radlica | Zvuková izolácia

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, kabína | ROPS, pevný | Nezávislé kúrenie | Rádio | Ochranná strecha | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Zobrazenie frekvencie, vibrácie | Siréna pre cúvanie | Telematické rozhranie | Vibračná automatika | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka lampy | Ochrana hydraulickej hadice na prednom ráme