

Tekniska data

3410 P



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med padfotsvals

H179

HÖJDPUNKTER

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövrering, inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

TEKNISKA DATA 3410 P (H179)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	11020
Tjänstevikt med ROPS	kg	10800
Tjänstevikt, max.	kg	12550
Axeltryck fram/bak	kg	6055/4965
Fransk klassning, värde/klass		43,8/VPM3
Mått maskin		
Totallängd	mm	5695
Totalhöjd med hytt	mm	3040
Höjd last, minim.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3005
Totalbredd med hytt	mm	2250
Markfrigång, mitten	mm	375
Vändradie insida	mm	4005
Lutningsvinkel, fram/bak	°	34/34
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1684
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Stampfot
Stampfötternas höjd	mm	100
Stampfötter, antal		140
Mått däck		
Däckstorlek, bak		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU nivå IIIA/EPA Tier 3
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-5,8/0-7,3/0-8,4
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,7
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	53/58
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/37
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/144
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	107
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING
2 armstöd Trepunkts midjeled Skrapa, inställbar Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Automatisk drivningskontroll och antislirreglering Batterifrånskiljare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hastighetsförval Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Steglös hydrostatisk allhjulsdrivning Handräcke vid förarplatsen Schaktblad Ljudisolering
SPECIALUTRUSTNING
ROPS-hytt ROPS, fast Parkeringsvärmare Radio Skyddstak Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Frekvensindikering, vibration Backtuta Telematik-gränssnitt Vibrationsautomatik Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Lampskyddsgaller Hydraulslangskydd på främre ramen