

Технически данни

3411



Валяци Серия 3000

Валяк с гладък бандаж

H217

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Ергономична платформа на водача с регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3411 (H217)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	11470
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11180
Работно тегло макс.	kg	12990
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6380/5090
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	29,8
Френска класификация, величина/клас		48,5/VM3

Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5695
Обща височина с кабина	mm	2944
Височина на натоварване, миним.	mm	2264
Междуосово разстояние	mm	3007
Обща ширина с кабина	mm	2250
Пътен просвет, централно	mm	359
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4670
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	28/34

Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR

Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		BF4M 2012C
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Ниво отр. газове		Stage II на EC / EPA Tier 2

Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Транспортна скорост	km/h	0-11,5
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	48/53

Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,80
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/144

Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление

Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	290

Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	108
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	102

ОБОРУДВАНЕ

3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Контрол на тягата | Ръкохватки за качване на операторската кабина

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS | ROPS, неподвижна | Радио | Предпазен покрив | Трамбовъчна плоча | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростомер | Измерване на оборотите на двигателя | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Защитна решетка на лампите | Предпазен маркуч