

Technické údaje

3411



Tahačové válce Série 3000

Tahačový válec s hladkým běhounem

H217

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Ergonomická platforma řidiče s nastavitelným sedadlem řidiče a sklopným sloupkem řízení
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám

TECHNICKÉ ÚDAJE 3411 (H217)

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	11470
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	11180
Pohotovostní hmotnost max.	kg	12990
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6380/5090
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	29,8
Franc. klasifikace, hodnota/třída		48,5/VM3

Rozměry stroje

Celková délka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	2944
Výška nakládky, min.	mm	2264
Rozvor	mm	3007
Celková šířka s kabinou	mm	2250
Světla výška, uprostřed	mm	359
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4670
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	28/34

Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1504
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	25
Druh běhounu, vpředu		hladké

Rozměry obutí

Velikost pneumatik, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Diesellový motor

Výrobce		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		98,0/133,3/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		98,0/131,3/2300
Emisní norma		EU Stage II / EPA Tier 2

Pohon pojezdu

Rychlost, pracovní	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Rychlost, pojezdová	km/h	0-11,5
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	48/53

Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/37
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	246/144

Řízení

Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	290
-----------------------	---	-----

Hladina zvuku

Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	102
---------------------------------	-------	-----

VYBAVENÍ

3bodový výkyvný kloub | Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Obslužné stanoviště se změnou nastavení sloupku řízení | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Trakční kontrola | madlo pro nastupování na stanovišti řidiče

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

kabina ROPS | ROPS, tuhé provedení | rádio | ochranná střecha | ježkové skořepinové pláště | provedení s přídatným předřazeným palivovým filtrem | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | měřič rychlosti | měřič otáček motoru | ukazatel frekvence, vibrace | houkačka při couvání | telematické rozhraní | pracovní reflektory | světelný maják | kryt osvětlení mřížkový | ochrana hadice