

Tekniske data

3411



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H217

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform med justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder

TEKNISKE DATA 3411 (H217)

Vægt

Driftsvægt med kabine	kg	11470
Driftsvægt med ROPS	kg	11180
Driftsvægt maks.	kg	12990
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6380/5090
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	29,8
Fransk klassificering, værdi/klasse		48,5/VM3

Maskindimensioner

Totallængde	mm	5695
Totalhøjde med kabine	mm	2944
Højde, last, min.	mm	2264
Akselafstand	mm	3007
Totalbredde med kabine	mm	2250
Spillerum fra underlag, midte	mm	359
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4670
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	28/34

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
----------------------	--	------------------

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		98,0/133,3/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		98,0/131,3/2300
Udstødningstrin		EU Stage II/EPA Tier 2

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,5
Stigningsevne, med/uden vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	290
------------------------	---	-----

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	108
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

3-punkt knækled | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Operatørens plads med ratstammejustering | Førerplads med opstigning i begge sider | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Traktionskontrol | Opstigningsgreb på førerplads

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine | ROPS, stiv | Radio | Tag | Stamperfodslidplader | Udførelse med ekstra brændstoffilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motoromdrejningstalsmåler | Frekvensvisning, vibration | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Lampebeskyttelsesgitter | Slangebeskyttelse