

Technische gegevens

3411



Verdichtingsmachines Serie 3000

Verdichtingsmachine met gladde wals

H217

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met instelbare bestuurdersstoel en kantelbare stuurkolom
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes

TECHNISCHE GEGEVENS 3411 (H217)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	11470
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	11180
Bedrijfsgewicht max.	kg	12990
Aslast, vóór/achter	kg	6380/5090
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	29,8
Franse classificatie, waarde/klasse		48,5/VM3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5695
Totale hoogte met cabine	mm	2944
Transporthoogte, min.	mm	2264
Wielbasis	mm	3007
Totale breedte met cabine	mm	2250
Bodemvrijheid, midden	mm	359
Draairadius, binnen	mm	4670
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	28/34

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1504
Roldikte, vóór	mm	25
Roltype, vóór		glad

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		98,0/133,3/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		98,0/131,3/2300
Emissienorm		EU Stage II/EPA Tier 2

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Snelheid, transportstand	km/h	0-11,5
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	48/53

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/37
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/144

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	290
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	108
--------------------------------	-------	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102
--------------------------------	-------	-----

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Tractiecontrole | Handgrepen aan bestuurdersplaats

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine | ROPS, star | Radio | Veiligheidsdak | Stampvoetbehuizing | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Toerentalmeter | Frequentieweergave, trilling | Achteruitrijalarm | Telematica-interface | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Verlichtingsbescherming | Slangbescherming