

tekniset tiedot

3411



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H217

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

TEKNISET TIEDOT 3411 (H217)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	11470
ajopaino ROPSin kanssa	kg	11180
Enimmäisajopaino	kg	12990
akselipaino, edessä/takana	kg	6380/5090
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	29,8
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		48,5/VM3

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2944
lastauksen korkeus, minimi	mm	2264
akseliväli	mm	3007
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	359
raideympyrän sisäsäde	mm	4670
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	28/34

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		BF4M 2012C
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage II / EPA Tier 2

voimansiirtokoneisto

työvaihtenopeus	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
kuljetusvaihtenopeus	km/h	0-11,5
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102

VARUSTEET

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Vedonsäätö | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Radio | Suojakatos | Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Letkusuojus