

## Techniniai duomenys

# 3411



### Grunto volai Serija 3000

Grunto volas su lygiu būgnu

H217

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių

## TECHNINIAI DUOMENYS 3411 (H217)

## Masės

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| Darbinė masė su kabina                | kg    | 11470     |
| Darbinė masė su ROPS                  | kg    | 11180     |
| Maks. darbinė masė                    | kg    | 12990     |
| Ašies apkrova, priekyje / gale        | kg    | 6380/5090 |
| Statinė linijinė apkrova priekyje     | kg/cm | 29,8      |
| Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė |       | 48,5/VM3  |

## Mašinos matmenys

|                                   |    |       |
|-----------------------------------|----|-------|
| Bendras ilgis                     | mm | 5695  |
| Bendras aukštis su kabina         | mm | 2944  |
| Krovimo aukštis, min.             | mm | 2264  |
| Atstumas tarp ašių                | mm | 3007  |
| Bendras plotis su kabina          | mm | 2250  |
| Kelio prošvaiva, centre           | mm | 359   |
| Vidinis ratų posūkio spindulys    | mm | 4670  |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale | °  | 28/34 |

## Būgno matmenys

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Būgno plotis, priekyje   | mm | 2140  |
| Būgno skersmuo, priekyje | mm | 1504  |
| Būgno storis, priekyje   | mm | 25    |
| Būgno tipas, priekyje    |    | lygus |

## Padangų matmenys

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Galinių padangų dydis |  | AW 23.1-26 12 PR |
|-----------------------|--|------------------|

## Dyzelinis variklis

|                                    |  |                                 |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Gamintojas                         |  | DEUTZ                           |
| Tipas                              |  | BF4M 2012C                      |
| Cilindrų skaičius                  |  | 4                               |
| Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min. |  | 98,0/133,3/2300                 |
| Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min. |  | 98,0/131,3/2300                 |
| Išmetamųjų dujų standartas         |  | ES II etapas / JAV AAA 2 pakopa |

## Judėjimo pavara

|                                              |      |                   |
|----------------------------------------------|------|-------------------|
| Greitis, darbo etapas                        | km/h | 0-5,6/0-7,3/0-7,8 |
| Greitis, transportavimo etapas               | km/h | 0-11,5            |
| Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos | %    | 48/53             |

## Vibracija

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II | Hz | 27/37     |
| Amplitudė, priekyje, I/II         | mm | 1,90/0,80 |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II   | kN | 246/144   |

## Vairavimas

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| Sukimo kampas +/- | ° | 10                       |
| Vairavimas, tipas |   | Lankstinio rėmo valdymas |

## Bako talpa / pripildymo lygis

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Degalų bakas, talpa | L | 290 |
|---------------------|---|-----|

## Triukšmo lygis

|                                     |       |     |
|-------------------------------------|-------|-----|
| Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas | db(A) | 108 |
|-------------------------------------|-------|-----|

## Triukšmo lygis

|                                       |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas | db(A) | 102 |
|---------------------------------------|-------|-----|

## ĮRANGA

3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Sukibimo kontrolė | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos

## SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Radijas | Apsauginis stogas | Vibrovolas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Tachometras | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apsauginės žibintų grotelės | Žarnų apsauga