

Tekniske data

3411



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H217

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med justerbart fører sete og vippebar rattstamme
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

TEKNISKE DATA 3411 (H217)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11470
Driftsvekt med ROPS	kg	11180
Driftsvekt, maks.	kg	12990
Akselbelastning, foran/bak	kg	6380/5090
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		48,5/VM3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5695
Total høyde med førerhus	mm	2944
Høyde, lasting, min.	mm	2264
Akseavstand	mm	3007
Total bredde med førerhus	mm	2250
Klaring til gulvet, midten	mm	359
Sporkrets, inne	mm	4670
Skråningsvinkel, foran/bak	°	28/34
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		BF4M 2012C
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Avgassnivå		EU Stage II/EPA Tier 2
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,5
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	48/53
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	108
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR
3-punkts svingledd Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hydrostatisk styring Svingningsfrakoplet førerplattform Traksjonskontroll Rekkverk på førerplattform
SPECIALUTSTYR
ROPS-førerhus ROPS, avstivet Radio Beskyttende tak Padfoot-hylse Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Turteller for motor Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Telematikkgrensesnitt Arbeidslys Roterende lys Lampegitter Slangebeskyttelse