

Tehnički podaci

3411



Valjci sa jednim bubnjem Serija 3000

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H217

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Ergonomska platforma za vozača sa podesivim vozačkim sedištem i preklopivim stubom volana
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

TEHNIČKI PODACI 3411 (H217)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	11470
Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS)	kg	11180
Maks. radna težina	kg	12990
Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	6380/5090
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	29,8
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		48,5/VM3

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	5695
Ukupna visina sa kabinom	mm	2944
Visina punjenja, min.	mm	2264
Međusovinski razmak	mm	3007
Ukupna širina sa kabinom	mm	2250
Slobodna visina, sredina	mm	359
Krug okretanja, unutrašnji	mm	4670
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	28/34

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1504
Debljina bubnja, spreda	mm	25
Vrsta bubnja, spreda		glatki

Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
-------------------------------	--	------------------

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		BF4M 2012C
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		98,0/133,3/2300
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		98,0/131,3/2300
Stepen izduvnih gasova		EU Stage II/EPA Tier 2

Pogon

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-11,5
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	48/53

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/37
Amplituda, spreda, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	246/144

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	290
--------------------------------	---	-----

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	102
---------------------------------	-------	-----

OPREMA

Zglobna veza u 3 tačke | Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Komandno mesto sa podesivim upravljačkim stubom | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Hidrostatičko upravljanje | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Kontrola vuče | Rukohvati za penjanje na mestu za vozača

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS | ROPS, krut | Radio | Zaštitni krov | Obloge sa bodljama (jež) | Verzija sa dodatnim pretfilterom za gorivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | Merač brzine | Merač broja obrtaja motora | Indikator frekvencije, vibriranje | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaštitna rešetka za svetla | Zaštita creva