

Technické údaje

3411



Ťahačové valce Séria 3000

Ťahačový valec s hladkým behúňom

H217

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Ergonomické pracovisko vodiča s nastaviteľným sedadlom vodiča a sklopným stĺpikom riadenia
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam

TECHNICKÉ ÚDAJE 3411 (H217)

Hmotnosť

Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	11470
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	11180
Prevádzková hmotnosť max.	kg	12990
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6380/5090
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	29,8
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		48,5/VM3

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	2944
Výška nakladania, min.	mm	2264
Rázvor náprav	mm	3007
Celková šírka s kabinou	mm	2250
Svetlá výška, v strede	mm	359
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	4670
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	28/34

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	25
Druh bandáže, vpredu		hladké

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
--------------------------	--	------------------

Vznetový motor

Výrobca		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		98,0/133,3/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		98,0/131,3/2300
Emisná trieda		EU Stage II/EPA Tier 2

Pohon pojazdu

Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-11,5
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	48/53

Vibrácie

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/37
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/144

Riadenie

Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem	L	290
-----------------------	---	-----

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	102
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Stanovište obsluhy s prestavením stĺpika riadenia | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Hydrostatické riadenie | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Kontrola trakcie | Držadlo pre nástup na pracovisku vodiča

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

ROPS, kabína | ROPS, pevný | Rádio | Ochranná strecha | Ježkové škruvinové plášte | Prevedenie s dodatočným predradeným palivovým filtrom | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Otáčkomer motora | Zobrazenie frekvencie, vibrácie | Siréna pre cúvanie | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Ochranná mriežka lampy | Ochrana hadice