

Технічні дані

3411



Ґрунтові котки Серія 3000
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H217

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Ергономічна платформа оператора з регульованим сидінням водія і відкидною кермовою колонкою
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3411 (H217)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	11470
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	11180
Робоча вага, макс.	kg	12990
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	6380/5090
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	29,8
Франц. класифікація, значення/клас		48,5/VM3
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5695
Загальна висота разом із кабіною	mm	2944
Високе навантаження, мінім.	mm	2264
База	mm	3007
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2250
Дорожній просвіт, посередині	mm	359
Радіус повороту, внутрішній	mm	4670
Кут звису, спереду/ззаду	°	28/34
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1504
Товщина вальця, попереду	mm	25
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		BF4M 2012C
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		98,0/133,3/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		98,0/131,3/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage II / EPA Tier 2
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-11,5
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	48/53
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/37
Амплітуда, попереду, I/II	mm	1,90/0,80
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	246/144
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	290
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	108
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	102

ОБЛАДНАННЯ

3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Пульт керування з регулюванням положення кермової колонки | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Система контролю тяги | Поручні для підйому на платформу оператора

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS | Захист ROPS, стаціонарний | Радіоприймач | Захисний навіс | Кулачкові секції | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Спідометр | Датчик числа обертів двигуна | Індикатор частоти, вібрація | Звуковий сигнал заднього ходу | Телематичний інтерфейс | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Захисна решітка для ламп | Захист шлангу