

Technische gegevens

3411



Verdichtingsmachines Serie 3000

Verdichtingsmachine met gladde wals

H179

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Hoog verdichtingsvermogen door hoge lijnlast en grote amplitudes
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Ergonomisch bestuurdersplatform met draaibare bedieningseenheid stoel, instelbare bestuurdersstoel en kantelbare stuurkolom
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

TECHNISCHE GEGEVENS 3411 (H179)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	11310
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	11090
Bedrijfsgewicht max.	kg	12830
Aslast, vóór/achter	kg	6250/5060
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	29,2
Franse classificatie, waarde/klasse		47,5/VM3

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5695
Totale hoogte met cabine	mm	3020
Transporthoogte, min.	mm	2320
Wielbasis	mm	3005
Totale breedte met cabine	mm	2250
Bodemvrijheid, midden	mm	375
Draairadius, binnen	mm	4005
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	31/34

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1504
Roldikte, vóór	mm	25
Roltype, vóór		glad

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
--------------------	--	------------------

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		100,0/136,0/2300
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		100,0/134,0/2300
Emissienorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	46/51

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/37
Amplitude, vóór, I/II	mm	1,90/0,80
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	246/144

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume		290
-----------------------	--	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	107
--------------------------------	-------	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103
--------------------------------	-------	-----

UITRUSTING

2 armleuningen | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Automatische tractiecontrole en tractieregelsysteem | Accuschakelaar | Bedieningsplaats met stuurkolomverstelling | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Traploze hydrostatische vierwielaandrijving | Handgrepen aan bestuurdersplaats | Demonteerbare grondschiif | Geluidsisolatie

SPECIALE UITRUSTING

ROPS-cabine | ROPS, star | Hulpverhittingseenheid | Radio | Veiligheidsdak | Stampvoetbehuizing | Uitvoering met aanvullende brandstofvoorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Snelheidsmeter | Frequentieweergave, trilling | Achteruitrijalarm | Telematica-interface | Automatisch vibratiesysteem | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Verlichtingsbescherming | Bescherming hydraulische slang aan voorchassis