

tehnilised andmed

3411



Teerullid Seeria 3000

Silebandaaziga teerull

H179

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED 3411 (H179)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11310
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11090
töökaal max.	kg	12830
telje koormus ees/taga	kg	6250/5060
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	29,2
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		47,5/VM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5695
kogukõrgus kabiiniga	mm	3020
koorma kõrgus, minim.	mm	2320
teljevahe	mm	3005
kogulaius kabiiniga	mm	2250
kliirens, keskel	mm	375
seesmine pöörderaadius	mm	4005
Ülendinurk, ees/taga	°	31/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	25
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	46/51
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/37
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/144
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht		290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	107
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veoajukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Sakh Heliisolatsioon
ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Klotsvaltsi poolmed Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Spidomeeter Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Telemaatikaliides Vibratsiooniautomaatika Töövalgustus Pöördvilkur Lambikaitsevõre Hüdrovoolikute kaitse esiraamil