

Tehniskie dati

3411



Grunts veltnis Sērija 3000

Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H179

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai

TEHNISKIE DATI 3411 (H179)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	11310
Darba svars ar ROPS	kg	11090
Maksimālais darba svars	kg	12830
Ass slodze, priekšpuse/aizmugure	kg	6250/5060
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	29,2
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		47,5/VM3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5695
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3020
Iekraušanas augstums, min.	mm	2320
Asu attālums	mm	3005
Kopējais platums ar kabīni	mm	2250
Klīrenss, vidus	mm	375
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	4005
Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē	°	31/34
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	2140
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1504
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	25
Bandāžas veids, priekšpuse		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		AW 23.1-26 12 PR
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Modelis		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		100,0/136,0/2300
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		100,0/134,0/2300
Izplūdes gāzu norma		ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis
Piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-12,0
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	46/51
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	27/37
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	1,90/0,80
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	246/144
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums		290

Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	107
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa | Uzkāpšanas rokturi pie vadītāja platformas | Stumšanas vairogs | Skaņas izolācija

PAPILDAPRĪKOJUMS

ROPS kabīne | ROPS, neelastīgs | Autonomā apsildīšana | Radio | Aizsargjums | Blietēšanas pēda | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Vibrācijas automātika | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Lukturu aizsargrežģis | Hidraulikas šļūtenes aizsargs uz priekšējā rāmja