

Tekniske data

3411



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H179

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vipper rattstamme
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA 3411 (H179)		
Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	11310
Driftsvekt med ROPS	kg	11090
Driftsvekt, maks.	kg	12830
Akselbelastning, foran/bak	kg	6250/5060
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		47,5/VM3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5695
Total høyde med førerhus	mm	3020
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3005
Total bredde med førerhus	mm	2250
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Sporkrets, inne	mm	4005
Skråningsvinkel, foran/bak	°	31/34
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Kjøredrev		
Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	46/51
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
Amplitude, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold		290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	107
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR
2 armstøtter 3-punkts svingledd Skraper innstillbar Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere Automatisk traksjonskontroll og antispinn Batteriskillebryter Betjeningsplattform med rattstammejustering Førerplattform med innstigning på begge sider Hastighetsforvalg Hydrostatisk styring Svingsningsfrakoplet førerplattform Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk Rekkverk på førerplattform Skyveblad Lydisolering
SPECIALUTSTYR
ROPS-førerhus ROPS, avstivet Reservevarmer Radio Beskyttende tak Padfoot-hylse Versjon med ekstra drivstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensdisplay,vibrasjon Reservealarm Telematikkgrensesnitt Automatisk vibrasjonssystem Arbeidslys Roterende lys Lampegitter Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen