

Date tehnice

3411



Compactoare Serie 3000

Compactor cu bandaj neted

H179

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă, scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren

DATE TEHNICE 3411 (H179)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	11310
Greutate funcțională cu ROPS	kg	11090
Greutate funcțională max.	kg	12830
Sarcină pe osie, față/spate	kg	6250/5060
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	29,2
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		47,5/VM3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5695
Înălțime totală cu cabină	mm	3020
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2320
Ampatament	mm	3005
Lățime totală cu cabină	mm	2250
Gardă la sol, centru	mm	375
Rază de viraj, interioară	mm	4005
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	31/34
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1504
Forță tambur, față	mm	25
Tip tambur, față		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3
Mecanism de acționare		
Viteză, în regim de lucru	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Viteză, în regim de transport	km/h	0-12,0
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	46/51
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/37
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/144
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate		290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	107
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	103

ECHIPAMENT

2 cotiere | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Control automat al tracțiunii și controlul stabilității | Întrerupător-separator de baterie | Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Preselectarea vitezei | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Tracțiune integrală hidrostatică fără trepte | Balustradă scară de acces la postul șoferului | Lamă de buldozer | Izolație fonică

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină ROPS | ROPS, rigid | Încălzire staționară | Radio | Acoperiș de protecție | Îmvelișuri picior băător | Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Tahometru | Afișaj frecvență, vibrație | Claxon marșarier | Interfață sistem telematic | Sistem de vibrație automat | Proiectoare de lucru | Girofar | Protecție lămpi | Protecție furtun hidrolic pe cadrul frontal