

Технічні дані

3411



Ґрунтові котки Серія 3000
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H179

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > Висока потужність ущільнення завдяки високому лінійному навантаженню і великим амплітудам
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння, регульованим сидінням водія і відкидною кермовою колонкою
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3411 (H179)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	11310
Робоча вага із системою захисту від перекидання	kg	11090
Робоча вага, макс.	kg	12830
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	6250/5060
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	29,2
Франц. класифікація, значення/клас		47,5/VM3
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	5695
Загальна висота разом із кабіною	mm	3020
Високе навантаження, мінім.	mm	2320
База	mm	3005
Загальна ширина разом із кабіною	mm	2250
Дорожній просвіт, посередині	mm	375
Радіус повороту, внутрішній	mm	4005
Кут звису, спереду/ззаду	°	31/34
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1504
Товщина вальця, попереду	mm	25
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		100,0/136,0/2300
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		100,0/134,0/2300
Норма токсичності випускних газів		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Привід ходового механізму		
Швидкість, робочий хід	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9
Швидкість, транспортний хід	km/h	0-12,0
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	46/51
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/37
Амплітуда, попереду, I/II	mm	1,90/0,80
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	246/144
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування

Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст		290
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	107
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

2 підлокітника | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Автоматична антибуксувальна система і система контролю тяги | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Пульт керування з регулюванням положення кермової колонки | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Попереднє налаштування швидкості | Гідростатичний привід керма | Платформа оператора з віброізоляцією | Безступінчатий повний гідростатичний привід | Поручні для підйому на платформу оператора | Бульдозерний відвал | Шумоізоляція

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна з захистом ROPS | Захист ROPS, стаціонарний | Система автономного опалення | Радіоприймач | Захисний навіс | Кулачкові секції | Виконання з додатковим фільтром грубого очищення пального | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Спідометр | Індикатор частоти, вібрація | Звуковий сигнал заднього ходу | Телематичний інтерфейс | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Захисна решітка для ламп | Захист гідравлічного шланга на передній рамі