

Технически данни

3411 P



Валяци Серия 3000
Валяк с трамбовъчен бандаж

H179

АКЦЕНТИ

- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3411 P (H179)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	11800
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11580
Работно тегло макс.	kg	13330
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6615/5185
Френска класификация, величина/клас		47,8/VPМ3
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5695
Обща височина с кабина	mm	3040
Височина на натоварване, миним.	mm	2320
Междусово разстояние	mm	3005
Обща ширина с кабина	mm	2250
Пътен просвет, централно	mm	375
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4005
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	34/34
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1684
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		140
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Задвижващ механизъм		
Работна скорост	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Транспортна скорост	km/h	0-11,7
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	51/56
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,80
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/144

Кормилно управление		
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост		290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	107
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела | Ръкохватки за качване на операторската кабина | Гребло | Шумоизолация

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина ROPS | ROPS, неподвижна | Стационарно отопление | Радио | Предпазен покрив | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (НСМ) | Скоростомер | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Вибрационна автоматика | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Защитна решетка на лампите | Защита на хидравличните маркучи на предната рама