

Technické údaje

3411 P



Tahačové válce Série 3000
Tahačový válec s ježkovým běhounem

H179

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Vysoký výkon zhutňování díky vysokému liniovému zatížení a velkým amplitudám
- > Ergonomická platforma řidiče s otočnou ovládací jednotkou sedadla, nastavitelným sedadlem řidiče a sklopným sloupkem řízení
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE 3411 P (H179)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	11800
Pohotovostní hmotnost s ROPS	kg	11580
Pohotovostní hmotnost max.	kg	13330
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	6615/5185
Franc. klasifikace, hodnota/třída		47,8/VPM3
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	5695
Celková výška s kabinou	mm	3040
Výška nakládky, min.	mm	2320
Rozvor	mm	3005
Celková šířka s kabinou	mm	2250
Světlá výška, uprostřed	mm	375
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	4005
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	34/34
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1684
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Vibrační válec
Výška vibračních válců	mm	100
Vibrační válec, počet		140
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		TR 23.1-26 12 PR
Dieselový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		100,0/136,0/2300
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		100,0/134,0/2300
Emisní norma		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pohon pojezdu		
Rychlost, pracovní	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Rychlost, pojezdová	km/h	0-11,7
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	51/56
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/37
Amplituda, vpředu, I/II	mm	1,90/0,80
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	246/144
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah		290

Hladina zvuku

Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	103
---------------------------------	-------	-----

VYBAVENÍ

2 loketní opěrky | 3bodový výkyvný kloub | Nastavitelný stěrač | Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Automatická trakční kontrola a protiprokluzová regulace | Hlavní vypínač baterie | Obslužné stanoviště se změnou nastavení sloupku řízení | Stanoviště řidiče s oboustranným výstupem | Předvolba rychlosti | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Plynulý hydrostatický pohon všech kol | madlo pro nastupování na stanovišti řidiče | radlice | izolace proti hluku

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

kabina ROPS | ROPS, tuhé provedení | nezávislé topení | rádio | ochranná střecha | provedení s přídatným předřazeným palivovým filtrem | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | měřič rychlosti | ukazatel frekvence, vibrace | houkačka při couvání | telematické rozhraní | vibrační automatika | pracovní reflektory | světelný maják | kryt osvětlení mřížkový | ochrana hydraulické hadice na předním rámu