

Tekniske data

3411 P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H179

HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA 3411 P (H179)		
Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	11800
Driftsvægt med ROPS	kg	11580
Driftsvægt maks.	kg	13330
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6615/5185
Fransk klassificering, værdi/klasse		47,8/VPM3
Maskindimensioner		
Total længde	mm	5695
Total højde med kabine	mm	3040
Højde, last, min.	mm	2320
Akselafstand	mm	3005
Total bredde med kabine	mm	2250
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4005
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	34/34
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	15
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		140
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,7
Stigningsevne, med/uden vibration	%	51/56
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/37
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/144
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold		290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	107
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR
2 armlæn 3-punkt knækled Afstrygeren kan indstilles Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere Automatisk traktionskontrol og antislipregulering Batteriafbryder Operatørens plads med ratstammejustering Førerplads med opstigning i begge sider Hastighedsvalg Hydrostatisk styring Førerplads, afkoblet fra vibrationer Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk Opstigningsgreb på førerplads Dozerblad Lydisolering
SPECIALUDSTYR
ROPS-kabine ROPS, stiv Standardradiator Radio Tag Udførelse med ekstra brændstofforfilter HAMM Compaction Meter (HCM) Speedometer Frekvensvisning, vibration Bakalarm Telematikgrænseflade Vibrationsautomatik Arbejdslys Rotorblink Lampebeskyttelsesgitter Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen