

tehnilised andmed

3411 P



Teerullid Seeria 3000
Tampimisbandaažiga teerull

H179

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED 3411 P (H179)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	11800
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	11580
töökaal max.	kg	13330
telje koormus ees/taga	kg	6615/5185
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		47,8/VPM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5695
kogukõrgus kabiiniga	mm	3040
koorma kõrgus, minim.	mm	2320
teljevahe	mm	3005
kogulaius kabiiniga	mm	2250
kliirens, keskel	mm	375
seesmine pöörderaadius	mm	4005
Ülendinurk, ees/taga	°	34/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	15
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-11,7
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	51/56
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/37
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/144
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht		290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	107
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS
2 käetuge 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Automaatne veojõukontroll Aku lahklüliti Seatava roolisambaga töökoht Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Kiiruse eelvalik Hüdrostaatiline rool Vibroeraldatud juhikoht Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu) Ronimiskäepidemed juhiplatvormil Sakh Heliisolatsioon
ERIVARUSTUS
ROPS-kabiin Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik Kabiiniküte Raadio Kaitsekatus Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus HAMM Compaction Meter (HCM) Spidomeeter Vibratsioonisageduse näidik Tagurdus-helisignaal Telemaatikaliides Vibratsiooniautomaatika Töövalgustus Pöördvilkur Lambikaitsevõre Hüdrovoolikute kaitse esiraamil