

tekniset tiedot

# 3411 P



**Jyrät Sarja 3000**  
Jyrä junttajalkavalssilla

**H179**

## KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

## TEKNISET TIEDOT 3411 P (H179)

## paino

|                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Ajopaino ohjaamolla varustettuna     | kg | 11800     |
| ajopaino ROPSin kanssa               | kg | 11580     |
| Enimmäisajopaino                     | kg | 13330     |
| akselipaino, edessä/takana           | kg | 6615/5185 |
| ranskalainen luokittelu, arvo/luokka |    | 47,8/VPM3 |

## koneen mitat

|                                         |    |       |
|-----------------------------------------|----|-------|
| kokonaispituus                          | mm | 5695  |
| kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna | mm | 3040  |
| lastauksen korkeus, minimi              | mm | 2320  |
| akseliväli                              | mm | 3005  |
| kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna  | mm | 2250  |
| maavara, keskellä                       | mm | 375   |
| raideympyrän sisäsäde                   | mm | 4005  |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana         | °  | 34/34 |

## valssien mitat

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| valssin leveys edessä     | mm | 2140      |
| valssin halkaisija edessä | mm | 1684      |
| valssin vahvuus, edessä   | mm | 15        |
| valssin laji, edessä      |    | tiivistin |
| tiivistinten korkeus      | mm | 100       |
| tiivistimet, lukumäärä    |    | 140       |

## renkaiden mitat

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| rengaskoko takana |  | TR 23.1-26 12 PR |
|-------------------|--|------------------|

## Dieselmoottori

|                           |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| valmistaja                |  | DEUTZ                      |
| Tyyppi                    |  | TCD 2012 L04 2V            |
| sylinterien lukumäärä     |  | 4                          |
| teho ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 100,0/136,0/2300           |
| teho SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 100,0/134,0/2300           |
| Pakokaasuluokka           |  | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |

## voimansiirtokoneisto

|                                      |      |                   |
|--------------------------------------|------|-------------------|
| työvaihdenopeus                      | km/h | 0-5,8/0-7,2/0-8,4 |
| kuljetusvaihdenopeus                 | km/h | 0-11,7            |
| nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %    | 51/56             |

## täry

|                               |    |           |
|-------------------------------|----|-----------|
| tärytaajuus, edessä, I/II     | Hz | 27/37     |
| amplitudi, edessä, I/II       | mm | 1,90/0,80 |
| keskipakoisvoima edessä, I/II | kN | 246/144   |

## Ohjaus

|                  |   |             |
|------------------|---|-------------|
| heilurikulma +/- | ° | 10          |
| ohjauslaji       |   | nivelohjaus |

## säiliön sisältö / täyttömäärä

|                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| polttoainesäiliö, sisältö |  | 290 |
|---------------------------|--|-----|

## melutaso

|                       |       |     |
|-----------------------|-------|-----|
| ääniteho LW(A), tarra | db(A) | 107 |
|-----------------------|-------|-----|

## melutaso

|                         |       |     |
|-------------------------|-------|-----|
| ääniteho LW(A), mitattu | db(A) | 103 |
|-------------------------|-------|-----|

## VARUSTEET

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla | Työntökilpi | Äänieristys

## ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Vakiolämmitys | Radio | Suojakatos | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Värähtelyautomaatiikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Hydrauliletkusuoja, eturungossa