

Műszaki adatok

3411 P



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő döngölőtalp abronccsal

H179

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel, állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK 3411 P (H179)		
Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	11800
Üzemi súly ROPS-szal	kg	11580
Üzemi súly max.	kg	13330
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	6615/5185
Franc. Osztályozás, érték/osztály		47,8/VPM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5695
Teljes magasság kabinnal	mm	3040
Rakodási magasság, minim.	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3005
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Szabadmagasság, középén	mm	375
Nyomkørsugár, belső	mm	4005
Rézsűszög, elöl/hátul	°	34/34
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1684
Abroncsvastagság, elöl	mm	15
Abroncsfajta, elöl		Döngölőtalp
Döngölőtalpak magassága	mm	100
Döngölőtalpak, darabszám		140
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		TR 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		100,0/136,0/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-11,7
Kapaszkodóképesség, vibráció/vibráció nélkül	%	51/56
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	27/37
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/144
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat		290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	107
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG
2 kartámasz 3-pontos csuklós kormányzás Beállítható lehúzó Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval Automatikus trakció ellenőrzés és kipörgésgátló Akkumulátor leválasztó kapcsoló Kezelőállás kormányoszlop állítással Vezetőállás kétoldali fellépővel Sebesség előválasztás Hidrosztatikus kormányzás Rezgésmentes vezetőállás Fokozat nélküli hidrosztatikus összerék meghajtás Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson Tolópajzs Hangszigetelés
KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS
ROPS-kabin ROPS, merev Állófűtés Rádió Védőtető Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel HAMM Compaction Meter (HCM) Sebességmérő Frekvenciakijelző, rezgés Tolatás hangjelző Telematikai interfész Vibrációs automatika Munkafényszóró Forgóvillogó lámpa Lámpavédő rács Hidraulikus tömlő az elülső kereten