

Techniniai duomenys

3411 P



Grunto volai Serija 3000
Grunto volas su kumšteliniu būgnu

H179

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku, reguliuojama vairuotojo sėdyne ir pakreipiama vairo kolonėle
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS 3411 P (H179)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	11800
Darbinė masė su ROPS	kg	11580
Maks. darbinė masė	kg	13330
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6615/5185
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		47,8/VPM3

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5695
Bendras aukštis su kabina	mm	3040
Krovimo aukštis, min.	mm	2320
Atstumas tarp ašių	mm	3005
Bendras plotis su kabina	mm	2250
Kelio prošvaista, centre	mm	375
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4005
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34/34

Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1684
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		Plūkimo plokštė
Plūkimo plokščių aukštis	mm	100
Plūkimo plokštės, skaičius		140

Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		TR 23.1-26 12 PR

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L04 2V
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		100,0/136,0/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		100,0/134,0/2300
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / JAV AAA 3 pakopa

Judėjimo pavara		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-11,7
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	51/56

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/37
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,90/0,80
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	246/144

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa		290

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	107

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

2 ranktūriai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Automatinė sukibimo kontrolė ir apsaugos nuo slydimo sistema | Baterijos grandinės pertraukiklis | Operatoriaus pultas su vairo kolonėlės reguliavimo funkcija | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Greičio regulatorius | Hidrostatinis vairo mechanizmas | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Bepakopė visų ratų hidrostatinė pavara | Įlipimo rankenos prie vairuotojo platformos | Stūmimo kaušas | Garso izoliacija

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina | ROPS, standi | Autonominis šildytuvas | Radijas | Apsauginis stogas | Įranga su papildomu degalų priešfiltru | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Dažnio rodmuo, vibracija | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematikos sąsaja | Vibracijos automatika | Prietaisų skydelio apšvietimas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Apsauginės žibintų grotelės | Hidraulinis žarnų apsauga prie priekinio rėmo