

Dane techniczne

3411 P



Ciągniki walcowe Seria 3000

Ciągnik walcowy z bębnem ubijakowym

H179

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela, możliwością ustawiania siedzenia operatora i wychylną kolumną kierownicy
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE 3411 P (H179)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	11800
Ciężar roboczy z ROPS	kg	11580
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	13330
Nacisk na oś, przód/tył	kg	6615/5185
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		47,8/VPM3

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5695
Wysokość całk. z kabiną	mm	3040
Wysokość załadunku, min.	mm	2320
Rozstaw osi	mm	3005
Szerokość całk. z kabiną	mm	2250
Prześwit, środek	mm	375
Promień skrętu, wewn.	mm	4005
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	34/34

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1684
Grubość bębna, przód	mm	15
Rodzaj bębna, przód		Ubijaki
Ubijaki, wysokość	mm	100
Ubijaki, liczba		140

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		TR 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		100,0/136,0/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		100,0/134,0/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-11,7
Zdoln. pok. wzniesień, z vibr./bez	%	51/56

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/37
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,80
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/144

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość		290
---------------------------	--	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	107
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

2 podłokietniki | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Automatyczna kontrola trakcji | Odłącznik akumulatora | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Bezstopniowy, hydrostatyczny napęd na cztery koła | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora | Tarcza spychająca | Izolacja akustyczna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS | Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Ogrzewanie postojowe | Radio | Daszek ochronny | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Interfejs telematyczny | Automatyka wibracyjna | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna lampy | Osłona węża hydraulicznego na ramie przedniej