

Date tehnice

3411 P



Compactoare Serie 3000
Compactor cu bandaj cu picior bătător

H179

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Platformă șofer ergonomică cu unitate de comandă scaun pivotantă, scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE 3411 P (H179)

Greutate

Greutate de funcționare cu cabină	kg	11800
Greutate funcțională cu ROPS	kg	11580
Greutate funcțională max.	kg	13330
Sarcină pe osie, față/spate	kg	6615/5185
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		47,8/VPM3

Dimensiuni utilaj

Lungime totală	mm	5695
Înălțime totală cu cabină	mm	3040
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2320
Ampatament	mm	3005
Lățime totală cu cabină	mm	2250
Gardă la sol, centru	mm	375
Rază de viraj, interioară	mm	4005
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	34/34

Dimensiuni tambur

Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1684
Forță tambur, față	mm	15
Tip tambur, față		Picior bătător
Înălțime picior bătător	mm	100
Nr. de picioare bătătoare		140

Dimensiuni pneuri

Dimensiune pneuri, spate		TR 23.1-26 12 PR
--------------------------	--	------------------

Motor diesel

Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa IIIA/EPA nivel 3

Mecanism de acționare

Viteză, în regim de lucru	km/h	0-5,8/0-7,2/0-8,4
Viteză, în regim de transport	km/h	0-11,7
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	51/56

Vibrație

Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/37
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/144

Direcție

Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate		290
-------------------------------------	--	-----

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	107
---------------------------------	-------	-----

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103
---------------------------------	-------	-----

ECHIPAMENT

2 cotiere | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Control automat al tracțiunii și controlul stabilității | Întrerupător-separator de baterie | Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Preselectarea vitezei | Sistem de direcție hidrostatic | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Tracțiune integrală hidrostatică fără trepte | Balustradă scară de acces la postul șoferului | Lamă de buldozer | Izolație fonică

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină ROPS | ROPS, rigid | Încălzire staționară | Radio | Acoperiș de protecție | Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Tahometru | Afișaj frecvență, vibrație | Claxon marșarier | Interfață sistem telematic | Sistem de vibrație automat | Proiectoare de lucru | Girofar | Protecție lămpi | Protecție furtun hidrolic pe cadrul frontal