

## Teknik bilgiler

# 3411 P



### Altyapı silindirleri Seri 3000

Keçi ayağı tamburlu altyapı silindiri

H179

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operatör koltuğu ve hareketli direksiyon sütunu ile ergonomik operatör mahalli
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

## TEKNİK BİLGİLER 3411 P (H179)

## Ağırlıklar

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Kabinli çalışma ağırlığı          | kg | 11800     |
| ROPS ile çalışma ağırlığı         | kg | 11580     |
| Çalışma ağırlığı maks.            | kg | 13330     |
| Aks yükü, ön/arka                 | kg | 6615/5185 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf |    | 47,8/VPM3 |

## Makine ölçüleri

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| Toplam uzunluk            | mm | 5695  |
| Kabinli toplam yükseklik  | mm | 3040  |
| Yükleme yüksekliği, en az | mm | 2320  |
| Aks mesafesi              | mm | 3005  |
| Kabinli toplam genişlik   | mm | 2250  |
| Alt yükseklik, ortadan    | mm | 375   |
| Dönüş yarıçapı, içten     | mm | 4005  |
| Eğim açısı, önde/arkada   | °  | 34/34 |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |             |
|---------------------------|----|-------------|
| Tambur genişliği, ön      | mm | 2140        |
| Tambur çapı, ön           | mm | 1684        |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 15          |
| Tambur türü, ön           |    | Baskı ayağı |
| Baskı ayakları yüksekliği | mm | 100         |
| Baskı ayakları, adet      |    | 140         |

## Lastik ebatları

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| Lastik ebadı, arka |  | TR 23.1-26 12 PR |
|--------------------|--|------------------|

## Dizel motor

|                          |  |                               |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Üretici                  |  | DEUTZ                         |
| Tip                      |  | TCD 2012 L04 2V               |
| Silindir, adet           |  | 4                             |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 100,0/136,0/2300              |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 100,0/134,0/2300              |
| Emisyon standardı        |  | AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier 3 |

## Çekiş (Tahrik)

|                                               |      |                   |
|-----------------------------------------------|------|-------------------|
| Hız, çalışma vitesi                           | km/h | 0-5,8/0-7,2/0-8,4 |
| Hız, nakliye vitesi                           | km/h | 0-11,7            |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 51/56             |

## Vibrasyon

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 27/37     |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 1,90/0,80 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 246/144   |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10                        |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                       |  |     |
|-----------------------|--|-----|
| Yakıt tankı, kapasite |  | 290 |
|-----------------------|--|-----|

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 107 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 103 |

## DONANIM:

2 kol desteği | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Otomatik çekiş kontrolü ve kaymayı önleyici kumanda | Ana akü şalteri | Direksiyon sütunu ayarlı kumanda platformu | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Hidrostatik direksiyon | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Kademeli hidrostatik hem tamburdan hem de tekerleklerden çekiş | Operatör mahallinde tutunma demirleri | Dozer bıçağı | Ses yalıtımı

## ÖZEL DONANIM

ROPS kabin | Sabit ROPS | Vebasto | Radyo | Koruyucu tavan | İlave yakıt ön filtreli versiyon | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Takometre | Frekans göstergesi, vibrasyon | Geri vites alarmı | Telematik ara yüzü | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Far koruma ızgarası | Ön çerçeve üzerinde hidrolik hortum koruması