

Tekniske data

3412



Tromler Serie 3000

Tromle med glat tromle

H180

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > 3-punkt knækledd til fremragende trækraft og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA 3412 (H180)

Vægt

Driftsvægt med kabine	kg	12200
Driftsvægt med ROPS	kg	11980
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11530
Driftsvægt maks.	kg	15270
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6705/5495
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	31,3
Fransk klassificering, værdi/klasse		42,2/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2747,5

Maskindimensioner

Total længde	mm	5705
Total højde med kabine	mm	2990
Total højde med ROPS	mm	2945
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3015
Total bredde med kabine	mm	2250
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	465/465
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3690
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	31/34

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	30
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2130
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,7
Stigningsevne, med/uden vibration	%	51/56

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
udsving, foran, I/II	mm	1,91/0,90
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold		290
------------------------	--	-----

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

2 armlæn | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Automatisk traktionskontrol og antislipregulering | Batteriafbryder | Operatørens plads med ratstammejustering | Førerplads med opstigning i begge sider | Hastighedsvalg | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk

SPECIALUDSTYR

Standardradiator | Radio | Fartskriver | HCQ Navigator | Tag | Stamperfodslidplader | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Frekvensvisning, vibration | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Sikkerhedsgitter til belysningspakke | Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen | Kabineværktøj