

## Tehniskie dati

# 3412



### Grunts veltni Sērija 3000

Grunts veltnis ar gludo bandāžu

H180

### BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību, regulējamu vadītāja sēdekli un noliecamu vadīšanas statni
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai

TEHNISKIE DATI 3412 (H180)

| Svars                                         |       |                             |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Darba svars ar kabīni                         | kg    | 12200                       |
| Darba svars ar ROPS                           | kg    | 11980                       |
| Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS                 | kg    | 11530                       |
| Maksimālais darba svars                       | kg    | 15270                       |
| Ass slodze, priekšpuse/aizmugure              | kg    | 6705/5495                   |
| Statiskā lineārā slodze, priekšpuse           | kg/cm | 31,3                        |
| Franc. klasifikācija, vērtība/klase           |       | 42,2/VM3                    |
| Riteņa slodze uz riepu, aizmugure             | kg    | 2747,5                      |
| Mašīnas izmēri                                |       |                             |
| Kopējais garums                               | mm    | 5705                        |
| Kopējais augstums ar kabīni                   | mm    | 2990                        |
| Kopējais augstums ar ROPS                     | mm    | 2945                        |
| Iekraušanas augstums, min.                    | mm    | 2325                        |
| Asu attālums                                  | mm    | 3015                        |
| Kopējais platums ar kabīni                    | mm    | 2250                        |
| Maksimālais darba platums                     | mm    | 2140                        |
| Klīrenss, vidus                               | mm    | 375                         |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss     | mm    | 465/465                     |
| Iekšējais pagrieziena rādiuss                 | mm    | 3690                        |
| Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē | °     | 31/34                       |
| Bandāžu izmēri                                |       |                             |
| Bandāžas platums, priekšpuse                  | mm    | 2140                        |
| Bandāžas diametrs, priekšpuse                 | mm    | 1504                        |
| Bandāžas biezums, priekšpuse                  | mm    | 30                          |
| Bandāžas veids, priekšpuse                    |       | gluds                       |
| Riepu izmēri                                  |       |                             |
| Riepu lielums, aizmugure                      |       | AW 23.1-26 12 PR            |
| Platums virs riepām, aizmugure                | mm    | 2130                        |
| Riepu skaits, aizmugure                       |       | 2                           |
| Dīzeļdzinējs                                  |       |                             |
| Ražotājs                                      |       | DEUTZ                       |
| Modelis                                       |       | TCD 2012 L04 2V             |
| Cilindri, skaits                              |       | 4                           |
| Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min             |       | 100,0/136,0/2300            |
| Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.            |       | 100,0/134,0/2300            |
| Izplūdes gāzu norma                           |       | ES IIIA fāze/EPA 3. līmenis |
| Piedziņa                                      |       |                             |
| Ātrums, darba pārnesums                       | km/h  | 0-3,7/0-5,4/0-6,0           |
| Ātrums, transportēšanas pārnesums             | km/h  | 0-11,7                      |
| Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas     | %     | 51/56                       |

| Vibrācija                           |       |                          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| Amplitūda, priekšpuse, I/II         | mm    | 1,91/0,90                |
| Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II | kN    | 256/215                  |
| Vadība                              |       |                          |
| Svārstību leņķis +/-                | °     | 10                       |
| Vadība, veids                       |       | Posmveida karkasa vadība |
| Tvertnes tilpums/iepildes daudzums  |       |                          |
| Degvielas tvertne, tilpums          |       | 290                      |
| Trokšņa līmenis                     |       |                          |
| Trokšņa jauda LW(A), uzlīme         | db(A) | 106                      |
| Izmērītā trokšņa jauda LW(A)        | db(A) | 103                      |

APRĪKOJUMS

2 roku balsti | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Automātiska vilces vadība un pretslīdes regulēšana | Akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Vadības pults ar regulējamu stūres statni | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Ātruma iepriekšēja izvēle | Hidrostatiska stūres vadīšana | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Bezpakāpju hidrostatiskā visu riteņu piedziņa

PAPILDAPRĪKOJUMS

Autonomā apsildīšana | Radio | Tahogrāfs | HCQ Navigator | Aizsargjums | Blietēšanas pēda | Izpildījums ar papildu degvielas priekšfiltru | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Frekvences indikators, vibrācija | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Zibšņu bākuguns | Aizsargrežģis apgaismojuma paketei | Hidraulikas šļūtenes aizsargs uz priekšējā rāmja | Kabīnes darbarīks