

Tekniske data

3412



Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H180

HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart førersete og vipper rattstamme
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA 3412 (H180)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	12200
Driftsvekt med ROPS	kg	11980
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	11530
Driftsvekt, maks.	kg	15270
Akselbelastning, foran/bak	kg	6705/5495
Statisk linjelast, foran	kg/cm	31,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		42,2/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2747,5

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	5705
Total høyde med førerhus	mm	2990
Total høyde med ROPS	mm	2945
Høyde, lasting, min.	mm	2325
Akseavstand	mm	3015
Total bredde med førerhus	mm	2250
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	375
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	465/465
Sporkrets, inne	mm	3690
Skråningsvinkel, foran/bak	°	31/34

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2130
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor

Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300
Avgassnivå		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Kjøredrev

Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-3,7/0-5,4/0-6,0
Hastighet, transportgir	km/h	0-11,7
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	51/56

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,91/0,90
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold		290
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk

SPESIALUTSTYR

Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | HCQ Navigator | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Frekvensdisplay, vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Vernegitte for belyningspakke | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen | Verktøysett