

Të dhënat teknike

3412 HT



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H180

PIKAT KRYESORE

- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjës, me ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë

TË DHËNAT TEKNIKE 3412 HT (H180)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	12200
Pesha operative me ROPS	kg	11980
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	11530
Pesha operative, maks.	kg	15270
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	6705/5495
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	31,3
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		42,2/VM3
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	2747,5

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5705
Lartësia totale me kabinë	mm	2990
Lartësia totale me ROPS	mm	2945
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2325
Baza e volantit	mm	3015
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	375
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	465/465
Rrezja e kthimit, brenda	mm	3690
Këndi i pjerrësisë, para/mbropa	°	31/34

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	30
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2130
Numri i rrotave, prapa		2

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L04 2V
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		100,0/136,0/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 14,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	58/63

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	30/40
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,91/0,90

Dridhje

Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	256/215
-----------------------------------	----	---------

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti		290
-------------------------------------	--	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

2 mbështetëse krahu | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Kruskoti me treguesit, ndriquesit e kontrollit dhe çelësat | Kontrolli automatik i tërheqjes dhe rregullatori kundër rrëshqitjes | Çelësi i shkëputjes së baterisë | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Para-përzgjedhje e shpejtësisë | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Sistem lëvizje hidrostatik pa shkallë me katër rrota aktive

PAJISJE OPSIONALE

Sistem i veçuar ngrohje | Tahografi | Navigatori HCQ | Çatia mbrojtëse | Lëvizhjet ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbropa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjetë mbrojtëse për paketën e ndriçimit | Mbrojtja e tubave hidraulike në shasinë e përparme |