

Tekniske data

# 3412 HT



## Komprimatorer Serie 3000

Komprimator med glatt trommel

H180

### HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet, justerbart fører sete og vipbar rattstamme
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA 3412 HT (H180)

| Vekt                                |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Driftsvekt med førerhus             | kg    | 12200     |
| Driftsvekt med ROPS                 | kg    | 11980     |
| Tomvekt uten førerhus, uten ROPS    | kg    | 11530     |
| Driftsvekt, maks.                   | kg    | 15270     |
| Akselbelastning, foran/bak          | kg    | 6705/5495 |
| Statisk linjelast, foran            | kg/cm | 31,3      |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |       | 42,2/VM3  |
| Hjulbelastning per dekk, bak        | kg    | 2747,5    |

| Dimensjoner, maskin                    |    |         |
|----------------------------------------|----|---------|
| Total lengde                           | mm | 5705    |
| Total høyde med førerhus               | mm | 2990    |
| Total høyde med ROPS                   | mm | 2945    |
| Høyde, lasting, min.                   | mm | 2325    |
| Akseavstand                            | mm | 3015    |
| Total bredde med førerhus              | mm | 2250    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm | 2140    |
| Klaring til gulvet, midten             | mm | 375     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 465/465 |
| Sporkrets, inne                        | mm | 3690    |
| Skråningsvinkel, foran/bak             | °  | 31/34   |

| Dimensjoner, tromler   |    |       |
|------------------------|----|-------|
| Trommelbredde, foran   | mm | 2140  |
| Trommeldiameter, foran | mm | 1504  |
| Trommelstyrke, foran   | mm | 30    |
| Trommeltype, foran     |    | glatt |

| Dimensjoner, utrustning |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Dekkstørrelse, bak      |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dekk, bak   | mm | 2130             |
| Dekkantall, bak         |    | 2                |

| Dieselmotor                 |  |                          |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| Produsent                   |  | DEUTZ                    |
| Type                        |  | TCD 2012 L04 2V          |
| Sylindre, antall            |  | 4                        |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM |  | 100,0/136,0/2300         |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 100,0/134,0/2300         |
| Avgassnivå                  |  | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |

| Kjøredrev                     |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Hastighet, trinnløs           | km/h | 0 - 14,0   |
| Regulering, trinnløs          |      | Hammtronic |
| Klatreevne med/uten vibrasjon | %    | 58/63      |

| Vibrasjon                       |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 30/40     |
| Amplitude, foran, I/II          | mm | 1,91/0,90 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II   | kN | 256/215   |

| Styring          |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Pendelvinkel +/- | ° | 10           |
| Styring, type    |   | Knekkstyring |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| Drivstofftank, innhold       |       | 290 |
| Lydtrykknivå                 |       |     |
| Lydtrykk LW(A), etikett      | db(A) | 106 |
| Lydtrykk LW(A), målt         | db(A) | 103 |

UTSTYR

2 armstøtter | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Automatisk traksjonskontroll og antispinn | Batteriskillebryter | Betjeningsplattform med rattstammejustering | Førerplattform med innstigning på begge sider | Hastighetsforvalg | Hydrostatisk styring | Svingningsfrakoplet førerplattform | Trinnløst hydrostatisk allhjulstrekk

SPELIALUTSTYR

Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | HCQ Navigator | Beskyttende tak | Padfoot-hylse | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensdisplay,vibrasjon | Reservealarm | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Vernegitter for belyningspakke | Hydraulikkslangebeskyttelse på frontrammen | Verktøysett