

Технически данни

3412 HT P



Валяци Серия 3000

Валяк с трамбовъчен бандаж

H180

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката, регулируема седалка на водача и завъртаща се кормилна колона
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3412 HT P (H180)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	12300
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	12080
Собствено тегло без кабина, без ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	11630
Работно тегло макс.	kg	13830
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6805/5495
Френска класификация, величина/клас		43,4/VPM3
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	2747,5
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5705
Обща височина с кабина	mm	3010
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2945
Височина на натоварване, миним.	mm	2325
Междусово разстояние	mm	3015
Обща ширина с кабина	mm	2250
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	375
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	465/465
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3690
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	35/34
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1684
Дебелина на бандажа, отпред	mm	20
Тип бандаж, отпред		Трамбовъчна плоча
Височина на трамбовъчните плочи	mm	100
Количество трамбовъчни плочи		140
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		TR 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2130
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		100,0/134,0/2300

Дизелов двигател		
Ниво отр. газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 14,0
Регулиране, безстепенно		Hammatronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	65/70
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/40
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,90/0,90
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	256/215
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост		290
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

2 подлакътника | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Автоматичен контрол на тягата и система против буксуване | Прекъсвач на акумулатора | Пулт за управление с регулиране на кормилната колона | Операторска кабина със стълби от двете страни | Предварителен избор на скорост | Хидростатично управление | Изолирана от вибрации операторска кабина | Безстепенно хидростатично задвижване на всички колела

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Стационарно отопление | Радио | Тахограф | HCQ навигатор | Предпазен покрив | Изпълнение с допълнителен предварителен горивен филтър | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Индикация за честотата, вибрации | Клаксон за заден ход | Телематик интерфейс | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Предпазна решетка за пакета светлини | Защита на хидравличните маркучи на предната рама | Бордови инструмент