

Tekniske data

3412 HT P



Tromler Serie 3000
Tromle med stampfodstromle

H180

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > 3-punkt knækledd til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening, justerbart førersæde og vipbar ratstamme
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA 3412 HT P (H180)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	12300
Driftsvægt med ROPS	kg	12080
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11630
Driftsvægt maks.	kg	13830
Akselbelastning, foran/bagved	kg	6805/5495
Fransk klassificering, værdi/klasse		43,4/VPM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2747,5

Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5705
Totalhøjde med kabine	mm	3010
Totalhøjde med ROPS	mm	2945
Højde, last, min.	mm	2325
Akselafstand	mm	3015
Totalbredde med kabine	mm	2250
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	375
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	465/465
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3690
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	35/34

Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1684
Tromlestyrke, foran	mm	20
Tromletype, foran		Stampefod
Højde på stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		140

Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		TR 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2130
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		100,0/134,0/2300
Udstødningstrin		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 14,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	65/70

Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/40
udsving, foran, I/II	mm	1,90/0,90

Vibration		
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	256/215
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold		290
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

2 armlæn | 3-punkt knæklod | Afstrygeren kan indstilles | Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Automatisk traktionskontrol og antislipregulering | Batteriafbryder | Operatørens plads med ratstammejustering | Førerplads med opstigning i begge sider | Hastighedsvalg | Hydrostatisk styring | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Trinløs hydrostatisk 4-hjulstræk

SPECIALUDSTYR

Standardradiator | Radio | Fartskriver | HCQ Navigator | Tag | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Frekvensvisning, vibration | Bakalarm | Telematikgrænseflade | Arbejdslys | Rotorblink | Sikkerhedsgitter til belysningspakke | Hydraulikslangebeskyttelse på forrammen | Kabineværktøj