

tehnilised andmed

3412 HT P



Teerullid Seeria 3000
Tampimisbandaažiga teerull

H180

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga, reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED 3412 HT P (H180)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	12300
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	12080
tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsemeta	kg	11630
töökaal max.	kg	13830
telje koormus ees/taga	kg	6805/5495
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		43,4/VPM3
koormus rehvi kohta, taga	kg	2747,5
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5705
kogukõrgus kabiiniga	mm	3010
kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsemega	mm	2945
koorma kõrgus, minim.	mm	2325
teljevahe	mm	3015
kogulaius kabiiniga	mm	2250
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	375
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	465/465
seesmine pöörderaadius	mm	3690
Ülendinurk, ees/taga	°	35/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1684
bandaaži paksus, ees	mm	20
bandaaži liik, ees		tihendusplaat
tihendusplaatide kõrgus	mm	100
tihendusplaatide arv		140
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		TR 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2130
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		TCD 2012 L04 2V
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		100,0/136,0/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 14,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	65/70
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/40
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,90

vibratsioon		
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	256/215
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht		290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

2 käetuge | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Automaatne veoajukontroll | Aku lahklüliti | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Kiiruse eelvalik | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Astmeteta hüdrostaatiline täisvedu (nelikvedu)

ERIVARUSTUS

Kabiiniküte | Raadio | Tahhograaf | HCQ Navigator | Kaitsekatus | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Valgustipaketi kaitsevõre | Hüdrovoolikute kaitse esiraamil | Tööriistakomplekt