

Техникалық деректер

3412 НТ Р



Топырақ катоктары Серия 3000

Жұдырықшалы құрсауы бар топырақ катогы

H180

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Бұрылу блогы басқару орындықтарымен, реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайыrmалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3412 НТ Р (Н180)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	12300
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	12080
Кабинасыз, ROPS жоқ негізгі салмақ	kg	11630
Жұмыс салмағы, макс.	kg	13830
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	6805/5495
Француз жіктеуі, деректер/класс		43,4/VPМ3
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	2747,5
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5705
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	3010
ROPS бар жалпы биіктігі	mm	2945
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2325
Дөңгелек базасы	mm	3015
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	375
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	465/465
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	3690
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	35/34
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1684
Барабан қалыңдығы, алды	mm	20
Барабан түрі, алды		Бағана астары
Табанның биіктігі	mm	100
Табан, нөмір		140
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		TR 23.1-26 12 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2130
Шиналар саны, арты		2
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		100,0/136,0/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		100,0/134,0/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC IIIA/EPA Tier 3
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 14,0
Реттеу, шексіз айнымалы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	65/70
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	30/40

Вибрация		
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,90/0,90
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	256/215
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы		290
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	106
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

2 шынтақ таяныш | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Жетекші доңғалақтар жетектің және кептелуге қарсы тетіктің автоматты түрде реттелуі | Батареяны ағытып алуға арналған кілт | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Айналым санын таңдау | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Барлық доңғалақтарға арналған сатысыз гидростатикалық жетек

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Автономды жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | HCQ Navigator | Қорғаушы жаппа | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Жарықтандыру блогына арналған қорғаныш торшасы | Алдыңғы шинадағы шлангінің гидравликалық қорғанышы |